Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 09:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-gs-5220-16s8cr-l2-24xsfp-p-202769.html

Switch Planet GS-5220-16S8CR (L2+ 24xSFP)

Cena brutto	**2 701,99 zł**
Cena netto	**2 196,74 zł**
Numer katalogowy	**SIEPLAHUB0367**
Kod producenta	**SIEPLAHUB0367**
Kod EAN	**4711605280334**
Agregator połączenia	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**36 - 60 V**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Produkt stackowalny	**Nie**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Liczba portów SFP Combo	**8**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Gumowe nóżki	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
przekierowywanie IP	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,SSH**
Store-and-forward	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**

Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Przepustowość	**35,7 Mpps**
Wysokość produktu	**44,5 mm**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Szerokość produktu	**440 mm**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X,100BASE-X**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Głębokość produktu	**200 mm**
Złącze światłowodowe	**SFP**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Diody LED	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Waga produktu	**2,75 kg**
Trasa statyczna	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Przewody	**RS-232**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Obsługa 10G	**Nie**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Kolor produktu	**Niebieski**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa MIB	**RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-F**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Układ	**1U**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**

Obsługa PoE	**Nie**
Liczba tras statycznych	**128**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Port konsoli	**RS-232**
Inspekcja ARP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3**
Pobór mocy	**45 W**
Ilość slotów Modułu SFP	**24**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Liczba portów	**24**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 went.**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Liczba VLANs	**4094**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**255**
Maksymalne zużycie mocy	**45 W**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,IP subnet-based VLAN,Protocol-based VLAN,Multicast VLAN**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP snooping**

Rozmiar układu	**1U**
Emisja ciepła	**153 BTU/h**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zasilanie zapasowe (RPS)	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**Nieobsługiwany**
Półdupleks	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące