

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-gs-5220-16s8cr-l2-24xsfp-p-202769.html>BRAK
ZDJĘCIA

Switch Planet GS-5220-16S8CR (L2+ 24xSFP)

Cena brutto	2 595,99 zł
Cena netto	2 110,56 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0367
Kod producenta	SIEPLAHUB0367
Kod EAN	4711605280334
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pamięci bufora pakietów	16 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3
Ilość slotów Modułu SFP	24
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
obsługuje SSH/SSL	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa Multicast	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Rozmiar układu	1U
Limit częstotliwości	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba VLANs	4094
Uwierzetylnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Obsługiwane typy kart pamięci	Nieobsługiwany
Liczba grup multitemisji filtrowanych	255
Napięcie wejściowe DC	36 - 60 V
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
IGMP snooping	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,IP

	subnet-based VLAN, Protocol-based VLAN, Multicast VLAN
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP snooping
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Emisja ciepła	153 BTU/h
Zasilanie zapasowe (RPS)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Półdupleks	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Dublowanie portów	Tak
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,SSH
Agregator połączenia	Tak
Produkt stackowalny	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Kształtowanie ruchu	Tak
Wysokość produktu	44,5 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Szerokość produktu	440 mm
Liczba portów SFP Combo	8
Gumowe nóżki	Tak
Głębokość produktu	200 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Diody LED	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Waga produktu	2,75 kg
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T
Store-and-forward	Tak
Przewody	RS-232
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A

Przepustowość	35,7 Mpps
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X,100BASE-X
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Złącze światłowodowe	SFP
Układ	1U
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Podpora kontroli przepływu	Tak
Trasa statyczna	Tak
Obsługa PoE	Nie
Pełny duplex	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Port konsoli	RS-232
Obsługa 10G	Nie
Algorytmy planowania kolejki	SP,Weighted Round Robin (WRR)
Pobór mocy	45 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Liczba portów	24
Obsługa MIB	RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-F
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba wentylatorów	2 went.
Obsługa sieci VLAN	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak



Liczba tras statycznych	128
Przycisk reset	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Maksymalne zużycie mocy	45 W
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące