

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-10020hpt-8x-10-100-1000mbps-p-202751.html>



Switch Planet IGS-10020HPT (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	2 639,99 zł
Cena netto	2 146,33 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0312
Kod producenta	IGS-10020HPT
Kod EAN	4711213689116
Funkcje switcha	QoS, VLAN, Zarządzalny
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Ilość slotów Modułu SFP	2
Zasilanie zapasowe (RPS)	Tak
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ilość interfejsów IP	8
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Zasilacz nadmiarowy	Tak
Kolor główny	Czarny
Klasyfikacja ruchu	Tak
Kod producenta	IGS-10020HPT
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Port konsoli	RJ-45
Obsługa Multicast	Tak
Store-and-forward	Tak
Napięcie	48 V

Liczba VLANs	4094
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Pobór mocy	31,9 W
IGMP snooping	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-BX
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN,Stacked VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Waga	1680 g
Dublowanie portów	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	36 W
Szerokość	152 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	270 W
Złącze światłowodowe	MiniGBIC
Wysokość	72 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w
Agregator połączenia	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Głębokość	107 mm
Stopień ochrony IP	IP30
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Inspekcja ARP	Tak
Przycisk reset	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Przepustowość rutowania/przełączania	26 Gbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Przepustowość	14,8 Mpps
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SSL/TLS,SSH
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość produktu	72 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	152 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Głębokość produktu	107 mm
Pełny duplex	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa 10G	Nie
Waga produktu	1,68 kg
Liczba kolejek	8
Kolor produktu	Biały,Czarny
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Protokoły zarządzające	Telnet, SNMP v1/v2c
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa PoE	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M