Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-10020hpt-8x-10-100-1000mbps-p-202751.html



Switch Planet IGS-10020HPT (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**2 663,99 zł**
Cena netto	**2 165,85 zł**
Numer katalogowy	**SIEPLAHUB0312**
Kod producenta	**IGS-10020HPT**
Kod EAN	**4711213689116**
Dublowanie portów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**270 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Funkcje switcha	**QoS, VLAN, Zarządzalny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Przepustowość rutowania/przełączania	**26 Gbit/s**
Kolor główny	**Czarny**
Przepustowość	**14,8 Mpps**
Kod producenta	**IGS-10020HPT**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Port konsoli	**RJ-45**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Napięcie	**48 V**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Zasilanie zapasowe (RPS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Pobór mocy	**31,9 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Certyfikaty	**FCC Part 15 Class A, CE**
Obsługa 10G	**Nie**
Zasilacz nadmiarowy	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Waga	**1680 g**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Szerokość	**152 mm**
Protokoły zarządzające	**Telnet, SNMP v1/v2c**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość	**72 mm**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w**
Głębokość	**107 mm**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-BX**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4 / IPv6**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**36 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Ilość interfejsów IP	**8**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Złącze światłowodowe	**MiniGBIC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SSL/TLS,SSH**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Wysokość produktu	**72 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Szerokość produktu	**152 mm**
Liczba VLANs	**4094**
Głębokość produktu	**107 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Stacked VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN**
Waga produktu	**1,68 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M