

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-10020pt-8x-10-100-1000mbps-p-202749.html>



Switch Planet IGS-10020PT (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	2 342,99 zł
Cena netto	1 904,87 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0310
Kod producenta	IGS-10020PT
Kod EAN	4711213689550
Obsługa Multicast	Nie
Waga produktu	1,03 kg
Liczba VLANs	255
Kolor produktu	Niebieski,Biały
Dublowanie portów	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Agregator połączenia	Tak
Ilość portów PoE	2 x
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Zarządzalny
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T
Rodzaj zasilania	Brak danych
Przepustowość rutowania/przełączania	26 Gbit/s
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Przepustowość	14,8 Mpps
Kolor główny	Czarny
Kod producenta	IGS-10020PT
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Port konsoli	RJ-45

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pobór mocy	31,9 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Pełny duplex	Tak
Zasilanie	48VDC
Obsługa 10G	Nie
Liczba kolejek	8
Waga	1680 g
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szerokość	152 mm
Protokoły zarządzające	SSH, SSL, SNMP, Telnet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah
Wysokość	72 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Głębokość	107 mm
Warstwa przełącznika	L3
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalne zużycie mocy	255 W
Montaż DIN na szynie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Pobór mocy (max)	255 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,802.1x RADIUS,SSL/TLS
Złącze światłowodowe	MiniGBIC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Obsługa MIB	RFC 1213 MIB-II, IF-MIB, MAU-MIB
Wysokość produktu	152 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość produktu	76,8 mm
Ilość slotów Modułu SFP	2
Głębokość produktu	107,3 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M