

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-10080mft-8x-10-100-1000mbps-p-202748.html>



Switch Planet IGS-10080MFT (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	1 772,99 zł
Cena netto	1 441,46 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0309
Kod producenta	IGS-10080MFT
Kod EAN	4711213689284
Typ przełącznika	Zarządzany
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa PoE	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Funkcje switcha	QoS
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Przepustowość rutowania/przełączania	26 Gbit/s
Kolor główny	Czarny
Przepustowość	19,3 Mpps
Kod producenta	IGS-10080MFT
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	2
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	FCC, CE
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Waga	1040 g

Obsługa 10G	Nie
Szerokość	72 mm
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Liczba kolejek	8
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość	152 mm
Protokoły zarządzające	web, telnet, SNMP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 1588v2,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.1Q
Głębokość	107 mm
Zasilanie zapasowe (RPS)	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Półdupleks	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Przycisk reset	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Maksymalne zużycie mocy	13,92 W
Ilość slotów Modułu SFP	8
Pobór mocy (max)	13,92 W
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Napięcie wejściowe DC	12 - 48 V
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Zasilacz nadmiarowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Klasyfikacja ruchu	Tak

Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Uwierzetylnianie	Uwierzytelnianie na podstawie portów
Auto-Negocjacja	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
obsługuje SSH/SSL	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,802.1x RADIUS,SSL/TLS
Obsługa Multicast	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Limit częstotliwości	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX
Liczba VLANs	4095
Liczba zainstalowanych modułów SFP	8
Wysokość produktu	152 mm
IGMP snooping	Tak
Złącze światłowodowe	MiniGBIC
Szerokość produktu	76,8 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Private VLAN
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Głębokość produktu	107,3 mm
Emisja ciepła	47,76 BTU/h
Diody LED	Tak
Waga produktu	1,04 kg
Dublowanie portów	Tak
Kolor produktu	Niebieski,Biały
Agregator połączenia	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M