Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-20160hpt-16xpoe-2xsfp-p-196013.html



Switch PLANET IGS-20160HPT 16xPoE 2xSFP

Cena brutto	**4 508,99 zł**
Cena netto	**3 665,85 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0037**
Kod producenta	**KILPLASWI0037**
Kod EAN	**4711605281751**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Obsługa MIB	**RFC-1213, IF, RFC-1493, RFC-1643, RFC-2863, RFC-2665, RFC-2819, RFC-2737, RFC-2618, RFC-2933, RFC-3411, LLDP, MAU**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Liczba VLANs	**255**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SNMP,128-bit SSL**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**255**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**84 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Tagged VLAN,Port-**

	based VLAN,Protocol-based VLAN,Stacked VLAN
Szerokość produktu	**152 mm**
Emisja ciepła	**119,08 BTU/godz**
Głębokość produktu	**107 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Diody LED	**Link,Pierścień,Zasilanie,Awaria prądu,PoE,Działanie**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**320 W**
Waga produktu	**1,53 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Pobór mocy	**11,1 W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Certyfikaty	**FCC 15 A, CE,IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Bezpieczeństwo	**IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6,FCC 15 A, CE**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**40 Gbit/s**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**48 - 56 V**
Przepustowość	**29,7 Mpps**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Tabela adresów IP	**8**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Pozycja routingu	**32**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Tablica adresów MAC (multicast)	**4094 wejścia**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**

Pełny dupleks	**Tak**
Liczba lini	**4**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-BX,1000BASE-LX,1000BASE-SX**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M