

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-20160hpt-16xpoe-2xsfp-p-196013.html>



Switch PLANET IGS-20160HPT 16xPoE 2xSFP

Cena brutto	4 359,99 zł
Cena netto	3 544,71 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0037
Kod producenta	KILPLASWI0037
Kod EAN	4711605281751
Kolor produktu	Czarny
Obsługa Multicast	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Liczba VLANs	255
Obsługa PoE	Tak
Liczba grup multyemisji filtrowanych	255
Materiał obudowy	Aluminium
IGMP snooping	Tak
Pobór mocy	11,1 W
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Certyfikaty	FCC 15 A, CE, IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
Emisja ciepła	119,08 BTU/godz
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
Bezpieczeństwo	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6, FCC 15 A, CE
Dublowanie portów	Tak
Przepustowość routowania/przełączania	40 Gbit/s
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	320 W
Przepustowość	29,7 Mpps
Agregator połączenia	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16

Możliwości montowania w stelażu	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Obsługa sieci VLAN	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	48 - 56 V
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
Tabela adresów IP	8
Stopień ochrony IP	IP30
Pozycja routingu	32
Przycisk reset	Tak
Tablica adresów MAC (multicast)	4094 wejścia
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
przekierowywanie IP	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Liczba lini	4
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Store-and-forward	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH, SNMP, 128-bit SSL
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-BX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Wysokość produktu	84 mm
Obsługa MIB	RFC-1213, IF, RFC-1493, RFC-1643, RFC-2863, RFC-2665, RFC-2819, RFC-2737, RFC-2618,

	RFC-2933, RFC-3411, LLDP, MAU
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość produktu	152 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Głębokość produktu	107 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Diody LED	Link,Pierścień,Zasilanie,Awaria prądu,PoE,Działanie
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Waga produktu	1,53 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F036M