

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-20160hpt-16xpoe-2xsfp-p-247974.html>

Switch PLANET IGS-20160HPT 16xPoE 2xSFP

Cena brutto	4 324,99 zł
Cena netto	3 516,25 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0037
Kod producenta	IGS-20160HPT
Kod EAN	4711605281751
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-BX
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit SSL,SNMP,SSH
Obsługa MIB	RFC-1213, IF, RFC-1493, RFC-1643, RFC-2863, RFC-2665, RFC-2819, RFC-2737, RFC-2618, RFC-2933, RFC-3411, LLDP, MAU
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Wysokość produktu	152 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Szerokość produktu	86 mm
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Głębokość produktu	107 mm
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Diody LED	Działanie,Pierścień,PoE,Awaria prądu,Zasilanie,Link
Obsługa Multicast	Tak
Waga produktu	1,55 kg
Liczba VLANs	255
Kolor produktu	Niebieski,Biały
Liczba grup multemisji filtrowanych	255
Typ przełącznika	Zarządzany
IGMP snooping	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Stacked VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN

Możliwość montażu na ścianie	Tak
Emisja ciepła	123 BTU/h
Obsługa PoE	Tak
Dublowanie portów	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	320 W
Pobór mocy	11,1 W
Przepustowość	34,2 Mpps
Certyfikaty	FCC 15 A, CE
Agregator połączenia	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Bezpieczeństwo	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	18
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Pełny duplex	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L3
Przepustowość rutowania/przełączania	46 Gbit/s
Obsługa 10G	Nie
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Obsługa sieci VLAN	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	48 - 56 V
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak

Blokowanie portu terminala	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah
Tabela adresów IP	8
Pozycja routingu	32
Stopień ochrony IP	IP30
Tablica adresów MAC (multicast)	4094 wejścia
Przycisk reset	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Napięcie wejściowe DC	48 - 56 V
Liczba lini	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Store-and-forward	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M