Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-20160hpt-16xpoe-2xsfp-p-247974.html

Switch PLANET IGS-20160HPT 16xPoE 2xSFP

Cena brutto	**4 463,99 zł**
Cena netto	**3 629,26 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0037**
Kod producenta	**IGS-20160HPT**
Kod EAN	**4711605281751**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Stacked VLAN,Port-based VLAN,Protocol-based VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Emisja ciepła	**123 BTU/h**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3ad**
Dublowanie portów	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**320 W**
Przycisk reset	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit SSL,SSH,SNMP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Wysokość produktu	**152 mm**

Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**48 - 56 V**
Szerokość produktu	**86 mm**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Głębokość produktu	**107 mm**
Tabela adresów IP	**8**
Diody LED	**Link,Zasilanie,Awaria prądu,Pierścień,Działanie,PoE**
Pozycja routingu	**32**
Waga produktu	**1,55 kg**
Tablica adresów MAC (multicast)	**4094 wejścia**
Kolor produktu	**Biały,Niebieski**
przekierowywanie IP	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba lini	**4**
Obsługa PoE	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Store-and-forward	**Tak**
Pobór mocy	**11,1 W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-LX,1000BASE-BX,1000BASE-SX**
Certyfikaty	**FCC 15 A, CE**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Bezpieczeństwo	**IEC60068-2-32, IEC60068-2-27, IEC60068-2-6**
Obsługa MIB	**RFC-1213, IF, RFC-1493, RFC-1643, RFC-2863, RFC-2665, RFC-2819, RFC-2737, RFC-2618, RFC-2933, RFC-3411, LLDP, MAU**
Przepustowość rutowania/przełączania	**46 Gbit/s**
Przepustowość	**34,2 Mpps**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**18**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Podstawowe przełączania Ethernet	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

RJ-45 porty typ	
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Liczba VLANs	**255**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**255**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M