

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-4215-8p2t2s-p-225727.html>

Switch PLANET IGS-4215-8P2T2S

Cena brutto	1 681,99 zł
Cena netto	1 367,47 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0078
Kod producenta	IGS-4215-8P2T2S
Kod EAN	4711605282819
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Wysokość produktu	152 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Szerokość produktu	76,8 mm
Agregator połączenia	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Głębokość produktu	107,3 mm
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Liczba VLANs	4094
Diody LED	PoE,Działanie,Zasilanie,System,Link
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN
Waga produktu	1,04 kg
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Kolor produktu	Niebieski,Srebrny
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Dublowanie portów	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Przepustowość rutowania/przełączania	24 Gbit/s
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	240 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przepustowość	17,85 Mpps

Obsługa PoE	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L4
Port konsoli	RJ-45
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Liczba kolejek	8
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Półduplex	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Montaż DIN na szynie	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
Blokowanie portu terminala	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Pobór mocy (max)	242 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Store-and-forward	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak, 6 kV
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX
Przycisk reset	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	36 W
Maksymalne zużycie mocy	242 W
Złącze światłowodowe	SFP
Napięcie wejściowe DC	48 - 56 V

Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Inspekcja ARP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMP,SSL/TLS,SNMPv3
Ilość slotów Modułu SFP	2

Opis produktu

- Gwarancja: G060M