

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-620tf-4x-10-100-1000mbps-p-202755.html>



Switch Planet IGS-620TF (4x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	759,99 zł
Cena netto	617,88 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0340
Kod producenta	IGS-620TF
Kod EAN	4711213689536
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Montaż DIN na szynie	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Wysokość produktu	135 mm
Store-and-forward	Tak
Szerokość produktu	32 mm
Odległość transmisji (maksymalna)	60 km
Głębokość produktu	87 mm
Diody LED	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX
Waga produktu	425 g
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Kolor produktu	Niebieski
Stackowalny	Nie
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Złącze światłowodowe	SFP
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	2
Obsługa PoE	Nie
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Montaż w szafach Rack
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Porty LAN	4x 10/100/1000Mbps
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat6
Rodzaj zasilania	Brak danych
Możliwości montowania w stelażu	Nie

Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Kolor główny	Czarny
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T
Kod producenta	IGS-620TF
Przepustowość rutowania/przełączania	18 Gbit/s
Materiał obudowy	Metal
Przepustowość	13,39 Mpps
Pobór mocy	7,5 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Pełny duplex	Tak
Szerokość	135 mm
Obsługa 10G	Nie
Wysokość	32 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość	87 mm
Montaż ścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Stopień ochrony IP	IP30
Zasilacz dołączony	Nie
Napięcie wejściowe DC	12 - 48 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Półduplex	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 75 °C
Produkt stackowalny	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M