Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-6325-16p4s-p-247810.html



Switch PLANET IGS-6325-16P4S

Cena brutto	**3 824,99 zł**
Cena netto	**3 109,75 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0127**
Kod producenta	**IGS-6325-16P4S**
Kod EAN	**4711605284134**
Maksymalne zużycie mocy	**344 W**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 Telnet**
Napięcie wejściowe DC	**48 - 56 V**
Algorytmy planowania kolejki	**Priority queuing (PQ),Weighted Round Robin (WRR)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Liczba tras statycznych	**128**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,SSH,SNMP**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Wysokość produktu	**152 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Szerokość produktu	**86,8 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**32 MB**
Głębokość produktu	**107 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Diody LED	**Pierścień,Usterka,PoE,Zasilanie,Działanie,Link**
Liczba VLANs	**4094**
Waga produktu	**1,55 kg**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Niebieski,Aluminiowy**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
IGMP snooping	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Tagged VLAN,Private VLAN,MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Multicast VLAN**
Obsługa PoE	**Tak**
Emisja ciepła	**1173,04 BTU/h**
Port konsoli	**RJ-45**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**320 W**
Przepustowość	**29,7 Mpps**
Certyfikaty	**FCC Part 15 Class A, CE IEC60068-2-32 (free fall) IEC60068-2-27 (shock) IEC60068-2-6 (vibration)**
Agregator połączenia	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy (max)	**344 W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-SX,100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-FX,1000BASE-LX**
Wpisy MLD	**255**
Pełny dupleks	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**v1/v2**
Wpisy IGMP	**255**
Liczba lini	**10**
Montaż DIN na szynie	**Tak**

Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Pozycja routingu	**128**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**OSPF**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**4**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3z,IEEE 1588,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w**
Złącze zasilania	**Terminal block (3-pin)**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**36 W**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M