Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-planet-igs-6325-20t4c4x-p-247808.html

Switch PLANET IGS-6325-20T4C4X



Cena brutto	**4 346,00 zł**
Cena netto	**3 533,33 zł**
Numer katalogowy	**KILPLASWI0125**
Kod producenta	**IGS-6325-20T4C4X**
Kod EAN	**4711605283809**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv3**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość produktu	**44,5 mm**
Liczba VLANs	**4096**
Szerokość produktu	**440 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**200 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Pierścień,Działanie,Usterka,Link**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Tagged VLAN,IP subnet-based VLAN,Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Multicast VLAN**
Emisja ciepła	**122,8 BTU/h**
Waga produktu	**2,98 kg**
Dublowanie portów	**Tak**
Przewody	**RS-232,Prąd przemienny**
Agregator połączenia	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Kolor produktu	**Niebieski**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Układ	**1U**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**

Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Port konsoli	**RS-232**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T,100BASE-FX,100BASE-TX**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**FCC Part 15 Class A, CE**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Przepustowość	**95,2 Mpps**
Wpisy MLD	**255**
Pełny dupleks	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**v1/v2**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Liczba lini	**14**
Wpisy IGMP	**255**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Pozycja routingu	**128**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**OSPF**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-BX,100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX**
Pobór mocy (max)	**36 W**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**4**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1ag,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.1w,IEEE 802.3u**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**

Zestaw do montażu haków	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS**
Przycisk reset	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**36 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**Priority queuing (PQ),Weighted Round Robin (WRR)**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba tras statycznych	**128**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**36 - 60 V**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 80 °C**
Pamięci bufora pakietów	**32 MB**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M