Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-netgear-gs116pp-100eus-16x-10-100-1000mbps-p-195947.html



Switch PoE NETGEAR GS116PP-100EUS (16x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**1 016,99 zł**
Cena netto	**826,82 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0086**
Kod producenta	**GS116PP-100EUS**
Kod EAN	**606449133332**
Szerokość	**286 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wysokość	**27 mm**
Napięcie wejściowe DC	**54 V**
Głębokość	**102 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Rozmiar bufora	**1000 KB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**2088514 h**
Emisja ciepła	**680,58 BTU/h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**183 W**
Wysokość produktu	**27 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Szerokość produktu	**286 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Głębokość produktu	**102 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**

Diody LED	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Waga produktu	**880 g**
Obsługa 10G	**Nie**
Prąd wejściowy	**3.7 A**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Zarządzalność	**Nie**
Ilość portów PoE	**16 x**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje switcha	**Store and forward**
Porty LAN	**16x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**PoE, Sieciowe**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**GS116PP-100EUS**
Dodatkowe informacje	**Budżet PoE: 183 W, Możliwość montażu na ścianie, Przepustowość rutowania/przełączania: 32 Gbit/s, Tablica adresów MAC 4K, Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C, Wielkość bufora 1 MB, Zgodny z Jumbo Frames**
Obudowa	**Desktop, Rack**
Pobór mocy	**200 W**
Certyfikaty	**CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Waga	**880 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M