Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-tef1105p-4-38w-5x-10-100mbps-p-196120.html



Switch PoE Tenda TEF1105P-4-38W (5x 10/100Mbps)

Cena brutto	**109,99 zł**
Cena netto	**89,42 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0028**
Kod producenta	**TEF1105P-4-38W**
Kod EAN	**6932849431292**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Kolor główny	**Złoty**
Kod producenta	**TEF1105P-4-38W**
Warstwa przełącznika	**L2**
Dodatkowe informacje	**Interfejs: 4 porty 10/100Base-Tx(Data/Power), port 10/100Base-Tx(Data), Kontrolki: Link/Act, PoE, Power, Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, Pobór mocy PoE do 35W, Pobór mocy:**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Obudowa	**Desktop**
Pobór mocy (max)	**38 W**
Zawartość zestawu	**Switch**
Store-and-forward	**Tak**
Waga	**571 g**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**15 W**
Szerokość	**100 mm**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Pełny dupleks	**Tak**
Wysokość	**26 mm**

Wielkość tabeli adresów	**1024 wejścia**
Głębokość	**100 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Obsługa 10G	**Nie**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**5**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3af**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1 Gbit/s**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**6 kV,Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Maksymalne zużycie mocy	**38 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**26 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**100 mm**
Diody LED	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Ilość portów PoE	**4 x**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje switcha	**Store and forward**
Porty LAN	**5x 10/100Mbps**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M