

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-tef1126p-24-250w-1x-10-100-1000mbps-24x-10-100mbps-p-196134.html>



Switch PoE Tenda TEF1126P-24-250W (1x 10/100/1000Mbps, 24x 10/100Mbps)

Cena brutto	743,99 zł
Cena netto	604,87 zł
Numer katalogowy	KILTDA SWI0046
Kod producenta	TEF1126P-24-250W
Kod EAN	6932849431322
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	215 mm
Diody LED	Działanie,PoE,Link
Kolor produktu	Szary
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość portów PoE	24 x
Obsługa PoE	Tak
Funkcje switcha	QoS, Store and forward, VLAN
Ilość wejść SFP	1 x
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps, 24x 10/100Mbps
Rodzaj zasilania	PoE
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Kolor główny	Złoty
Kod producenta	TEF1126P-24-250W
Dodatkowe informacje	Interfejs: 24 porty 10/100Base-TX (Data/Power), port

	10/100/1000Base-T(Data), port 1000Base-X SFP, Kontrolki: Link/Act, G1 Link/Act, SFP Link/Act, PoE-MAX, Power, MTBF: 100,000 h, Obsługiwane standardy:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, I
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Obudowa	Rack
Store-and-forward	Tak
Zawartość zestawu	Switch
Prędkość przekazywania	6,55 Mpps
Waga	1500 g
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Szerokość	294 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Wysokość	44 mm
Obsługa 10G	Nie
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	225 W
Głębokość	215 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3at
Ilość portów Gigabit Ethernet	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przepustowość rutowania/przełączania	8,8 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M