Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-tef1126p-24-250w-1x-10-100-1000mbps-24x-10-100mbps-p-196134.html



Switch PoE Tenda TEF1126P-24-250W (1x 10/100/1000Mbps, 24x 10/100Mbps)

Cena brutto	**743,99 zł**
Cena netto	**604,87 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0046**
Kod producenta	**TEF1126P-24-250W**
Kod EAN	**6932849431322**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Ilość portów PoE	**24 x**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Obsługa PoE	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Prędkość przekazywania	**6,55 Mpps**
Funkcje switcha	**QoS, Store and forward, VLAN**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Ilość wejść SFP	**1 x**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Porty LAN	**1x 10/100/1000Mbps, 24x 10/100Mbps**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**225 W**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**1**
Kolor główny	**Złoty**
Przepustowość rutowania/przełączania	**8,8 Gbit/s**

Kod producenta	**TEF1126P-24-250W**
Dodatkowe informacje	**Interfejs: 24 porty 10/100Base-TX (Data/Power), port 10/100/1000Base-T(Data), port 1000Base-X SFP, Kontrolki: Link/Act, G1 Link/Act, SFP Link/Act, PoE-MAX, Power, MTBF: 100,000 h, Obsługiwane standardy:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, I**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Obudowa	**Rack**
Zawartość zestawu	**Switch**
Waga	**1500 g**
Szerokość	**294 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Wysokość	**44 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Głębokość	**215 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3at**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**100000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**294 mm**
Głębokość produktu	**215 mm**
Diody LED	**Działanie,PoE,Link**
Kolor produktu	**Szary**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M