

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-tef1210p-8-150w-2x-10-100-1000mbps-8x-10-100mbps-p-196128.html>



## Switch PoE Tenda TEF1210P-8-150W (2x 10/100/1000Mbps, 8x 10/100Mbps)

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto                                         | <b>349,99 zł</b>                               |
| Cena netto                                          | <b>284,54 zł</b>                               |
| Numer katalogowy                                    | <b>KILTDA SWI0038</b>                          |
| Kod producenta                                      | <b>TEF1210P-8-150W</b>                         |
| Kod EAN                                             | <b>6932849431223</b>                           |
| Częstotliwość wejściowa AC                          | <b>50 - 60 Hz</b>                              |
| Zakres wilgotności względnej                        | <b>10 - 90%</b>                                |
| Dopuszczalna wilgotność względna                    | <b>5 - 90%</b>                                 |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                  | <b>-40 - 70 °C</b>                             |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                        | <b>SNMP</b>                                    |
| Pobór mocy (max)                                    | <b>150 W</b>                                   |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)                  | <b>100000 h</b>                                |
| Auto-Negocjacja                                     | <b>Tak</b>                                     |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                    | <b>0 - 40 °C</b>                               |
| Store-and-forward                                   | <b>Tak</b>                                     |
| Wysokość produktu                                   | <b>44 mm</b>                                   |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet              | <b>1000BASE-X</b>                              |
| Szerokość produktu                                  | <b>294 mm</b>                                  |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE)<br>zasilanie na port | <b>40 W</b>                                    |
| Głębokość produktu                                  | <b>178,8 mm</b>                                |
| Złącze światłowodowe                                | <b>SFP</b>                                     |
| Diody LED                                           | <b>Zasilanie, System, Działanie, PoE, Link</b> |
| Algorytmy planowania kolejki                        | <b>Weighted Round Robin (WRR), SP</b>          |
| Kolor produktu                                      | <b>Szary</b>                                   |
| Ilość portów PoE                                    | <b>8 x</b>                                     |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port                        | <b>Tak</b>                                     |
| Obsługa PoE                                         | <b>Tak</b>                                     |
| Ilość slotów Modułu SFP                             | <b>2</b>                                       |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje switcha                                         | <b>Protokół LACP, QoS, STP/RSTP, VLAN</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE)                        | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość wejść SFP                                         | <b>2 x</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>4000 wejścia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty LAN                                               | <b>2x 10/100/1000Mbps, 8x 10/100Mbps</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| IGMP snooping                                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN                            | <b>Port-based VLAN, Tagged VLAN</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj zasilania                                        | <b>PoE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dublowanie portów                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie zasilania / zasilacza                          | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu             | <b>123 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor główny                                            | <b>Złoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ        | <b>Fast Ethernet (10/100)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agregator połączenia                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                                          | <b>TEF1210P-8-150W</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Podpora kontroli przepływu                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość portów Gigabit Ethernet                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodatkowe informacje                                    | <b>Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Kontrolki: Link/Act, status PoE, system, zasilanie, maks. PoE, Liczba wpisów adresów MAC: 4 K, MTBF: 100,000 h, Obsługiwane standardy: IEEE 802.1Q, 802.3af, 802.3at, Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 8</b> |
| Obsługa 10G                                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia okablowania Copper Ethernet                 | <b>100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Obudowa                                                 | <b>Rack</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Automatyczne MDI/MDI-X                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przepustowość rutowania/przełączania                    | <b>5,6 Gbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certyfikaty                                             | <b>FCC, CE, RoHS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługa sieci VLAN                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przepustowość                                           | <b>4,22 Mpps</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zawartość zestawu                                       | <b>Switch</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                   | <b>5000 g</b>                                                                                                                    |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)          | <b>Tak</b>                                                                                                                       |
| Szerokość                              | <b>178 mm</b>                                                                                                                    |
| Wysokość                               | <b>44 mm</b>                                                                                                                     |
| Standardy komunikacyjne                | <b>IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3z</b> |
| Głębokość                              | <b>294 mm</b>                                                                                                                    |
| Zarządzanie przez stronę www           | <b>Tak</b>                                                                                                                       |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | <b>6 kV,Tak</b>                                                                                                                  |
| Maksymalne zużycie mocy                | <b>150 W</b>                                                                                                                     |
| Napięcie wejściowe AC                  | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                               |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M