

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-tef1226p-24-440w-24x-10-100mbps-2x-10-100-1000mbps-p-196130.html>



Switch PoE Tenda TEF1226P-24-440W (24x 10/100Mbps, 2x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	1 070,99 zł
Cena netto	870,72 zł
Numer katalogowy	KILTDA SWI0040
Kod producenta	TEF1226P-24-440W
Kod EAN	6932849431216
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Głębokość produktu	440 mm
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Diody LED	System, LAN, PoE, Zasilanie, Status, Link
Liczba VLANs	31
Waga produktu	5 kg
IGMP snooping	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN
Przewody	LAN (RJ-45)
Dublowanie portów	Tak
Kolor produktu	Szary
Agregator połączenia	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Liczba portów SFP Combo	2
Ilość portów PoE	24 x
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Funkcje switcha	Mirroring, Protokół LACP, QoS, Store and forward, STP/RSTP, VLAN
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX
Ilość wejść SFP	2 x
Przepustowość rutowania/przełączania	8,8 Gbit/s

Porty LAN	24x 10/100Mbps, 2x 10/100/1000Mbps
Przepustowość	6,5 Mpps
Rodzaj zasilania	PoE
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Kolor główny	Złoty
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Kod producenta	TEF1226P-24-440W
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Interfejs: 24 porty 10/100Base-TX, 2 porty 10/100/1000Base-T, 2 porty 1000Base-X SFP (kombo), Kontrolki: Link/Act, status PoE, system, zasilanie, maks. PoE, Liczba wpisów adresów MAC: 4 K, MTBF: 100,000 h, Obsługiwane standardy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obudowa	Rack
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
Obsługa 10G	Nie
Materiał obudowy	Stal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	24
Certyfikaty	FCC/CE/RoHS
Możliwość sztaplowania	Nie
Maksymalne zużycie mocy	450 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Zawartość zestawu	Switch
Produkt stackowalny	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa sieci VLAN	Tak
Pobór mocy (max)	450 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Waga	5000 g
Auto-Negocjacja	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szerokość	284 mm
Store-and-forward	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość	44 mm
Odległość transmisji (maksymalna)	0,25 km
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Głębokość	440 mm
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15,4 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Stackowalny	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Złącze światłowodowe	SFP
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Wysokość produktu	44 mm
Algorytmy planowania kolejki	WRR+SP
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Szerokość produktu	284 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M