

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tenda-teg3210p-p-196098.html>

Switch PoE Tenda TEG3210P



Cena brutto	603,99 zł
Cena netto	491,05 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0053
Kod producenta	TEG3210P
Kod EAN	6932849403930
Liczba VLANs	160
Ilość wejść SFP	2 x
IGMP snooping	Tak
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Funkcje wirtualnej sieci LAN	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Rodzaj zasilania	PoE
Dublowanie portów	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Przepustowość rutowania/przełączania	20000 Gbit/s
Kolor główny	Złoty
Przepustowość	14,88 Mpps
Agregator połączenia	Tak
Kod producenta	TEG3210P
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Dodatkowe informacje	Bufor danych: 1392 kB, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Interfejs: 8 portów 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, 2 porty 1000Base-SX/LX/BX SFP, Kontrolki: Zasilanie, PoE-Max, Link/Act na port Gigabit, PoE w użyciu dla portów 1-8, Obsługiwane standardy: IEEE
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Podpora kontroli przepływu	Tak

Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Pełny duplex	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-T
Zawartość zestawu	Switch
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Waga	1800 g
Protokoły zarządzające	IGMPv1,IGMPv2
Szerokość	178 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość	44 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość	294 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Maksymalne zużycie mocy	115 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wysokość produktu	44 mm
Pobór mocy (max)	115 W
Szerokość produktu	294 mm
Rozmiar bufora	1392 KB
Głębokość produktu	178,8 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Diody LED	LAN,PoE,Działanie,Zasilanie,Link
Store-and-forward	Tak
Waga produktu	1,8 kg
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-BX
Kolor produktu	Brązowy
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Typ przełącznika	Zarządzany
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Układ	1U
Telnet	Tak
Zarządzalność	Tak

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Ilość portów PoE	8 x
Ilość slotów Modułu SFP	2
Obsługa PoE	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Funkcje switcha	Mirroring, Protokół IGMP, Protokół LACP, QoS, Store and forward, VLAN

Opis produktu

- Gwarancja: G036M