Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-tp-link-tl-sl1218mp-16x-10-100mbps-2x-10-100-1000mbps-przelacznik-niezarzadzalny-poe-p-196260.html



Switch PoE TP-LINK TL-SL1218MP (16x 10/100Mbps, 2x 10/100/1000Mbps) , Przełącznik niezarządzalny PoE, 16 portów 10/100 Mb/s, 2 porty gigabitowe , Duża

Cena brutto	**780,99 zł**
Cena netto	**634,95 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0065**
Kod producenta	**TL-SL1218MP**
Kod EAN	**6935364099824**
Szerokość	**440 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**217,22 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wysokość	**44 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**180 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wysokość produktu	**44 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Produkt stackowalny	**Nie**
Głębokość produktu	**180 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**5,36 pps**

Diody LED	**LAN,PoE,Status**
Stackowalny	**Nie**
Pobór mocy (max)	**217,22 W**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,96 kg**
Prędkość przekazywania	**5,36 Mpps**
Store-and-forward	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**1**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisja ciepła	**741,15 BTU/h**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**192 W**
Układ	**1U**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Ilość portów PoE	**16 x**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Funkcje switcha	**Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC, Kontrola przepływu danych, Priorytetowanie portów**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**2**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Porty LAN	**16x 10/100Mbps, 2x 10/100/1000Mbps**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Przepustowość	**7,2 Gbit/s**

rutowania/przełączania	
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**20**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**TL-SL1218MP**
Obsługa 10G	**Nie**
Dodatkowe informacje	**Wentylator x2**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**16**
Obudowa	**Rack**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Pobór mocy	**18,7 W**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Switch**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Zasilacz dołączony	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M