Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-ubiquiti-us-16-150w-16x-10-100-1000mbps-p-196320.html

Switch PoE UBIQUITI US-16-150W (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**1 387,99 zł**
Cena netto	**1 128,45 zł**
Numer katalogowy	**KILUBQSWI0006**
Kod producenta	**US-16-150W**
Kod EAN	**810354023279**
Obsługa PoE	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Funkcje switcha	**Kontrola wzrostu natężenia ruchu, Link Aggregation, Pełny dupleks, STP/RSTP, VLAN, Wsparcie dla kontroli przepustowości (flow-control), Zarządzalny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**150 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Porty LAN	**16x 10/100/1000Mbps**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Kolor główny	**Biały**
Przepustowość	**26,78 Mpps**
Kod producenta	**US-16-150W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Dodatkowe informacje	**Diody LED, Możliwość montażu na stelażu, Przycisk reset, Rozmiar układu: 1U, Zgodny z Jumbo Frames**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Port konsoli	**RJ-45**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**

Pobór mocy	**28 W**
Pełny dupleks	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zawartość zestawu	**Uchwyty mocujące, Zestaw do montażu na ścianie**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Waga	**2890 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Szerokość	**443 mm**
Dołączone śruby	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość	**43 mm**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Głębokość	**221 mm**
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Rozmiar układu	**1U,CE, FCC, IC**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 40 °C**
Wysokość produktu	**43 mm**
Szerokość produktu	**443 mm**
Głębokość produktu	**221 mm**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Diody LED	**Link,PoE,Działanie,Prędkość,Transfer danych**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**20 - 27 V**
Waga produktu	**2,89 kg**
Zestaw do montażu ściennego	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**34,2 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Układ	**1U**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Ilość portów PoE	**16 x**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M