Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-poe-zyxel-gs1350-12hp-eu0101f-8x-10-100mbps-p-207635.html

Switch PoE ZyXEL GS1350-12HP-EU0101F (8x 10/100Mbps)



Cena brutto	**1 014,99 zł**
Cena netto	**825,20 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0049**
Kod producenta	**GS1350-12HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937604388**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Emisja ciepła	**546,62 BTU/h**
Zarządzalność	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**130 W**
Ilość portów PoE	**8 x**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Porty LAN	**8x 10/100Mbps**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Przepustowość rutowania/przełączania	**24 Gbit/s**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Kolor główny	**Szary**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Kod producenta	**GS1350-12HP-EU0101F**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Dodatkowe informacje	**Przepustowość: 17.8 Mpps, Tablica adresów MAC 8K**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obudowa	**Desktop (metal)**

Obsługa 10G	**Nie**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Poziom hałasu	**27,3 dB**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szerokość	**267 mm**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**160,3 W**
Wysokość	**44 mm**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość	**162 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość przekazywania	**17,8 Mpps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Algorytmy planowania kolejki	**SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR)**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Proxy IGMP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Obsługa MIB	**RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113**
Pobór mocy (max)	**160,3 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SSH,SSL/TLS,SNMPv3**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1065025,45 h**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pamięci bufora pakietów	**0,525 MB**
Szerokość produktu	**267 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**162 mm**
Liczba VLANs	**256**
Diody LED	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**1,63 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MAC address-based VLAN,Port-based VLAN**
Kolor produktu	**Szary**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M