Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-rack-zyxel-gs1350-6hp-eu0101f-5x-10-100-1000mbps-p-207638.html

Switch Rack ZyXEL GS1350-6HP-EU0101F (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**656,99 zł**
Cena netto	**534,14 zł**
Numer katalogowy	**KILZYXSWI0057**
Kod producenta	**GS1350-6HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937604487**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Prędkość przekazywania	**8,9 Mpps**
Zarządzalność	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**WFQ,Weighted Round Robin (WRR),SPQ**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa MIB	**RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113**
Funkcje switcha	**Montaż w szafach Rack, Zarządzalny**
Ilość slotów Modułu SFP	**1**
Ilość wejść SFP	**1 x**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**5**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Pamięci bufora pakietów	**0,525 MB**

Napięcie zasilania / zasilacza	**120 - 230 V**
Obsługa Multicast	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kolor główny	**Szary**
Kod producenta	**GS1350-6HP-EU0101F**
Liczba VLANs	**256**
Obudowa	**Desktop (metal)**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Proxy IGMP	**Tak**
Waga	**410 g**
IGMP snooping	**Tak**
Pobór mocy (max)	**72 W**
Szerokość	**193 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MAC address-based VLAN,Port-based VLAN**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość	**26 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP client,DHCP relay**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Głębokość	**84 mm**
Emisja ciepła	**245,52 BTU/h**
Maksymalne zużycie mocy	**72 W**
Dublowanie portów	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**52 - 57 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**60 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**12 Gbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SSL/TLS,SNMPv3,SSH**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**2021885,87 h**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Obsługa 10G	**Nie**
Wysokość produktu	**26 mm**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Szerokość produktu	**193 mm**
Głębokość produktu	**84 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Waga produktu	**410 g**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M