Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-v2-p-360272.html

Switch RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2



Cena brutto	**1 324,99 zł**
Cena netto	**1 077,23 zł**
Numer katalogowy	**KILRUISWI0047**
Kod producenta	**RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2**
Kod EAN	**6976915000739**
Waga produktu	**1,8 kg**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Szerokość opakowania	**401 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Przewody	**Zasilanie**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Głębokość opakowania	**359 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Prąd wejściowy	**2 A**
Liczba VLANs	**4094**
Kolor produktu	**Metaliczny**
IGMP snooping	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**125 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Pobór mocy	**15 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Obsługa 10G	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**

Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Zawartość opakowania	**Rubber Feet x 4 Power Cord Retainer Clip Management Software Pre-installed on the device. Yellow/Green Ground Wire**
Dołączone śruby	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**6 kV,Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Tryb oszczędzania energii (EEE)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Bez wiatraka	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Power over Ethernet	**53,5 V**
Wysokość produktu	**44 mm**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Szerokość produktu	**205 mm**
Głębokość produktu	**300 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Diody LED	**Tak**
Prędkość przekazywania	**14,88 Mpps**
Wysokość opakowania	**94 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Waga wraz z opakowaniem	**2 kg**

Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	**1200**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M