

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-v2-p-360272.html>

Switch RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2



Cena brutto	1 324,99 zł
Cena netto	1 077,23 zł
Numer katalogowy	KILRUISWI0047
Kod producenta	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Kod EAN	6976915000739
Wysokość produktu	44 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Szerokość produktu	205 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Głębokość produktu	300 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	94 mm
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Waga produktu	1,8 kg
Szerokość opakowania	401 mm
Przewody	Zasilanie
Tryb oszczędzania energii (EEE)	Tak
Głębokość opakowania	359 mm
Warstwa przełącznika	L2
Prąd wejściowy	2 A
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kolor produktu	Metaliczny
Możliwość sztaplowania	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Okres gwarancji	5 lat(a)
Obsługa PoE	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zarządzany w chmurze	Tak
Pobór mocy	15 W

Obsługa 10G	Nie
Bez wiatraka	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Power over Ethernet	53,5 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Zawartość opakowania	Rubber Feet x 4 Power Cord Retainer Clip Management Software Pre-installed on the device. Yellow/Green Ground Wire
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Dołączone śruby	Tak
Prędkość przekazywania	14,88 Mpps
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	6 kV, Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	1200
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Przycisk reset	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba VLANs	4094
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
IGMP snooping	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	125 W
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Agregator połączenia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G060M