Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nis2100-4gt2sfp-hp-p-360275.html



Switch Ruijie Reyee RG-NIS2100-4GT2SFP-HP

Cena brutto	**987,99 zł**
Cena netto	**803,24 zł**
Numer katalogowy	**KILRUISWI0051**
Kod producenta	**RG-NIS2100-4GT2SFP-HP**
Kod EAN	**6976915001491**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP client**
Obsługa PoE	**Tak**
Emisja ciepła	**1067,04 BTU/h**
Materiał obudowy	**Metal**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**12 Gbit/s**
Certyfikaty	**IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**4**
Liczba wentylatorów	**0 went.**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**180 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Obsługa 10G	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**4**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q**
Zestaw do montażu haków	**Tak**

Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak,6 kV**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Tryb oszczędzania energii (EEE)	**Tak**
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	**1**
Lokalizacja zasilania	**Wewnętrzny**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-500 - 5000 m**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**PoE+,PoE++ (4PPoE)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Pobór mocy (max)	**192 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Wysokość produktu	**30 mm**
Zakres napięcia DC	**46 - 57 V**
Szerokość produktu	**50 mm**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Głębokość produktu	**155 mm**
Prędkość przekazywania	**8,9 Mpps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,08 kg**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Waga produktu	**770 g**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**

Kolor produktu	**Czarny,Stal nierdzewna**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba VLANs	**16**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M