

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nis2100-4gt2sfp-hp-p-360275.html>



Switch Ruijie Reyee RG-NIS2100-4GT2SFP-HP

Cena brutto	987,99 zł
Cena netto	803,24 zł
Numer katalogowy	KILRUISWI0051
Kod producenta	RG-NIS2100-4GT2SFP-HP
Kod EAN	6976915001491
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
Podręcznik użytkownika	Tak
Lokalizacja zasilania	Wewnętrzny
Certyfikaty	IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa PoE	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak, 6 kV
Typ przełącznika	Zarządzany
Zestaw do montażu haków	Tak
Waga produktu	770 g
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	155 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość produktu	30 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Przepustowość rutowania/przełączania	12 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE+, PoE++ (4PPoE)
Okres gwarancji	5 lat(a)
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1

Dublowanie portów	Tak
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP client
Liczba VLANs	16
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Prędkość przekazywania	8,9 Mpps
Zakres napięcia DC	46 - 57 V
Pobór mocy (max)	192 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-500 - 5000 m
Liczba wentylatorów	0 went.
Przycisk reset	Tak
Materiał obudowy	Metal
Źródło zasilania	DC/PoE
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Czarny,Stal nierdzewna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Waga wraz z opakowaniem	1,08 kg
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Szerokość produktu	50 mm
Obsługa 10G	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	180 W
Warstwa przełącznika	L2
Emisja ciepła	1067,04 BTU/h
Tryb oszczędzania energii (EEE)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Ilość jednostek zasilania	1
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Montaż DIN na szynie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M