

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nis2100-8gt2sfp-hp-p-360274.html>

Switch Ruijie Reyee RG-NIS2100-8GT2SFP-HP

Cena brutto	1 433,99 zł
Cena netto	1 165,85 zł
Numer katalogowy	KILRUISWI0050
Kod producenta	RG-NIS2100-8GT2SFP-HP
Kod EAN	6976915003457
Prędkość przekazywania	14,8 Mpps
Zakres napięcia DC	46 - 57 V
Pobór mocy (max)	312 W
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE+,PoE++ (4PPoE)
Okres gwarancji	5 lat(a)
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1
Dublowanie portów	Tak
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP snooping
Liczba VLANs	16
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	155 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość produktu	30 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Lokalizacja zasilania	Wewnętrzny
Certyfikaty	IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8

Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa PoE	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak, 6 kV
Typ przełącznika	Zarządzany
Zestaw do montażu haków	Tak
Waga produktu	790 g
Ilość jednostek zasilania	1
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Montaż DIN na szynie	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	300 W
Warstwa przełącznika	L2
Emisja ciepła	1067,04 BTU/h
Tryb oszczędzania energii (EEE)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Waga wraz z opakowaniem	1,1 kg
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Szerokość produktu	50 mm
Obsługa 10G	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-500 - 5000 m
Liczba wentylatorów	0 went.
Przycisk reset	Tak
Materiał obudowy	Metal
Źródło zasilania	DC/PoE
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Kolor produktu

Stal nierdzewna,Czarny

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.1Q

Opis produktu

- Gwarancja: G060M