Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-s3300-smart-48x1ge-2x10ge-2xsfp-stack-gs752tx-p-39248.html

Switch S3300 Smart 48x1GE 2x10GE 2xSFP+ Stack - GS752TX



Cena brutto	**4 613,99 zł**
Cena netto	**3 751,21 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS48000005**
Kod producenta	**GS752TX-100NES**
Kod EAN	**606449103045**
Pobór mocy	**44.12**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3i 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3z 1000 BASE-X- IEEE 802.3x full-duplex flow control- IEEE 802.3an - IEEE 802.3ad- IEEE 802.3AB LLDP- IEEE 802.1p- IEEE 802.1Qat**
Bezpieczeństwo	**- IEEE 802.1x- Guest VLAN- RADIUS based VLAN (.1x)- Dynamic learned entries- Static entries- MAC-based.1x- RADIUS Accounting- ACL- IPv4, v6- MAC-based ACL, TCP/UDP takze- MAC lockdown- IEEE 802.1x- IP Source Guard- Dynamiczna inspekcja ARP- DOS, Network S**
Waga	**3.66**
Akcesoria w zestawie	**- Switch ProSAFE S3300 Series- Przewód zasilający- Instrukcja instalacji- Zestaw montażowy Rack- Płyta CD z instrukcjami**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Wymiary	**440 x 257 x 43 mm**
QoS	**- Access Lists- L2 MAC, L3 IP, L4 Port ACL- Rate limiting- Port-based QoS- IEEE 802.1p COS- Dst MAC oraz IP- IPv4 oraz v6 DSCP- TCP/UDP-based- WRED- Strict Priority kolejkowanie- IEEE 802.1AS- IEEE 802.1Qat- IEEE 802.1Qav- IEEE 802.1BA- Auto Voice, Auto V**
Pozostałe parametry	**- 1x port USB- CPU: 800 Mhz 512MB RAM, 128 MB Flash- Hałas: 39 dBA- Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C**
Funkcje L2	**- IEEE 802.3ad -LAGs- BSC- IEEE**

	802.3x- IEEE 802.1D- IEEE 802.1w- IEEE 802.1s- BPDU Guard
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**6**
Bufor pakietów	**32**
Funkcje L3	**- Client DHCP- DHCP Snooping- Static Routing: 32- Tablica Host ARP: 512- IRDP**
Liczba portów PoE+	**Brak**
VLAN	**- IEEE 802.1Q VLAN- IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assinment- VLAN oparty na Protocol oraz MAC- Max. VLAN id 4093- 15 routed VLANs- Auto Voice oraz Auto Video**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**279970**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Hasło- Konfiguracja VLAN- Radius oraz TACACS+- GUI- SCC- IPv6- Dual Software image- Dual Configuration file- STNP (UDP port 123)- SNMP v1/v2/v3- RMON 1, 2, 3, 9- Port Mirroring- Many to One Port Mirr- Test przewodów- SSL/HTTPS oraz TLS v1.0- H**

Opis produktu

Switch Netgear ProSAFE S3300 52X