Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-sg1218mp-16xge-poe-2xge-2xsfp-p-265073.html



Switch SG1218MP 16xGE PoE+ 2xGE 2xSFP

Cena brutto	**918,99 zł**
Cena netto	**747,15 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW16000005**
Kod producenta	**TL-SG1218MP**
Kod EAN	**6935364072155**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**36**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Pozostałe funkcje	**Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at 802.1p/DHCP QoS Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpress**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**286.84**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.1q IEEE 802.1p**
Zasilanie	**100240 VAC, 50/60 Hz**
Akcesoria w zestawie	**TL-SG1218MP Instrukcja instalacji Przewód zasilający Elementy montażowe Gumowe nóżki**
Wymiary	**440 × 180 × 44 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalne zużycie energii: 21.4 W (220 V/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) 286.64 W (220 V/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 250 W)**
Uwaga	**CE+WEEE**

Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4.1**
Liczba portów PoE+	**16**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**26.78**
Liczba portów SFP	**2**

Opis produktu

Switch SG1218MP 16xGE PoE+ 2xGE 2xSFP

- 16 gigabitowych portów RJ45 PoE+, 2 gigabitowe port RJ45 bez PoE i 2 gigabitowe porty combo SFP
- Duża łączna mocy zasilania PoE - do 30 W na każdym porcie PoE i 250 W dla wszystkich portów PoE*.*
- Zgodność z urządzeniami obsługującymi standard IEEE 802.3af/at
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.
- Funkcja QoS 802.1p/DSCP umożliwia płynny ruch danych bez późnień
- Wytrzymała metalowa obudowa i profesjonalna konstrukcja odprowadzania ciepła zapewnia szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy (050)

*Całkowitą moc PoE oszacowano na podstawie wyników testów laboratoryjnych. Wartości te nie są gwarantowane i mogą się różnić w zależności od ograniczeń klienta i środowiska pracy.