Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-16xge-2xsfp-gs716t-p-39276.html

Switch Smart 16xGE 2xSFP - GS716T



Cena brutto	**1 032,99 zł**
Cena netto	**839,83 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW16000001**
Kod producenta	**GS716T-300EUS**
Kod EAN	**606449098273**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**401205**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**16.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex**
Zasilanie	**100-240V AC/50-60 Hz**
Waga	**2.56**
Akcesoria w zestawie	**- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji**
Wymiary	**43 x 440 x 205 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Funkcje L2	**- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol- IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol- IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol- Auto-voice VLAN- SNMPv1, v2c, v3 - RFC 1213 MIB II- RFC 1643 Ethernet Interface MIB- RFC1493 Bridge MIB - Jumbo**

	(do 9KB)- IEEE 80
Bufor pamięci (switche)	**512**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**

Opis produktu

Zaprojektowane dla klientów z sektora MSP
Seria przełączników Prosafe® Gigabit Smart została zaprojektowana dla sektora SMB zorientowanego na dużą wydajność oraz proste zarządzanie. Z 16 portami 10/100/100Mb/s z którego każdy może przesłać do 2000Mb/s danych w trybie full duplex GS716T-200 oraz GS724T-300 jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych takich jak sale konferencyjne, laboratoria, oraz małe działy. Przełącznik ten wspiera technologię VoIP, streamowanie mediów, multicast, bezpieczeństwo oraz wiele innych intuicyjnych aplikacji takich jak ERP lub zwykły transfer plików.

GS716T-200 oraz GS724T-300 dostarczany jest z kompleksowym zbiorem funkcji takich jak ACL, 802.1x, QoS, IGMP snooping czy też limitowanie przepustowości na porcie. Funkcje te w peł ni spełniają oczekiwania SMB nie blokując dalszego rozwoju infrastruktury.
Dodatkowo GS108T wspiera 802.3af czyli PoE dzięki czemu napięcie może być pobierane nie tylko z zasilacza ale również z innego przełącznika. Dzięki temu mamy zyskujemy dużą elastyczność w umiejscowieniu przełącznika w przypadku braku energii.

GS716T-200 oraz GS724T-300 dostarczany jest z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na elastyczne zarządzanie, łatwy podgląd zachodzących procesów, konfiguracji portów a nawet trunk, VLAN i priorytetów. Alternatywnie można wykorzystać protokół SNMP który pozwala na zdalną konfigurację przełączników Smart. Przełączniki Smart są idealne dla wprowadzenia zarządzania w niezarządzaną infrastrukturę.