Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-24xge-2xsfp-gs724t-p-39231.html

Switch Smart 24xGE 2xSFP - GS724T



Cena brutto	**1 022,99 zł**
Cena netto	**831,70 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS24000007**
Kod producenta	**GS724T-400EUS**
Kod EAN	**606449098310**
QoS	**DSCP - L3 QoS• 802.1p-based prioritization• Layer 3-based prioritization• Rate-limiting**
Bufor pamięci (switche)	**512**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**128**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**465998**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- IGMP snooping v1/v2- IEEE 802.1x (RAIDUS)- Access control list (ACL) - MAC, IP- SNTP- IEEE 802.1ab LLDp- HTTP and HTTPS- Zabezpieczenie przed (DoS)- Syslog- Ping & traceroute- Konfiguracja poprzez web- Zapis**

	oraz odczyt konfiguracji- Dostęp zab
Pobór mocy	**21.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex**
Zasilanie	**100-240V AC/50-60 Hz**
Waga	**2.66**
Akcesoria w zestawie	**- GS724T- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji**
Wymiary	**43 x 440 x 205 mm**
VLAN	**– Auto-voice VLAN– IEEE 802.1Q Tag VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**

Opis produktu

Zaprojektowane dla klientów z sektora MSP

Seria przełączników Prosafe® Gigabit Smart została zaprojektowana dla sektora SMB zorientowanego na dużą wydajność oraz proste zarządzanie. Z 16 portami 10/100/100Mb/s z którego każdy może przesłać do 2000Mb/s danych w trybie full duplex GS724T jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych takich jak sale konferencyjne, laboratoria, oraz małe działy. Przełącznik ten wspiera technologię VoIP, streamowanie mediów, multicast, bezpieczeństwo oraz wiele innych intuicyjnych aplikacji takich jak ERP lub zwykły transfer plików.

GS724T dostarczany jest z kompleksowym zbiorem funkcji takich jak ACL, 802.1x, QoS, IGMP snooping czy też limitowanie przepustowości na porcie. Funkcje te w peł ni spełniają oczekiwania SMB nie blokując dalszego rozwoju infrastruktury. GS724T dostarczany jest z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na elastyczne zarządzanie, łatwy podgląd zachodzących procesów, konfiguracji portów a nawet trunk, VLAN i priorytetów. Alternatywnie można wykorzystać protokół SNMP który pozwala na zdalną konfigurację przełączników Smart. Przełączniki Smart są idealne dla wprowadzenia zarządzania w niezarządzaną infrastrukturę.