

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-24xge-2xsfp-gs724t-p-39231.html>

Switch Smart 24xGE 2xSFP - GS724T



Cena brutto	933,99 zł
Cena netto	759,34 zł
Numer katalogowy	NUNTGSS24000007
Kod producenta	GS724T-400EUS
Kod EAN	606449098310
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	128
Liczba portów SFP	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	48
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	465998
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	- IGMP snooping v1/v2- IEEE 802.1x (RAIDUS)- Access control list (ACL) - MAC, IP- SNMP- IEEE 802.1ab LLDP- HTTP and HTTPS- Zabezpieczenie przed (DoS)- Syslog- Ping & traceroute- Konfiguracja poprzez web- Zapis oraz odczyt konfiguracji- Dostęp zab
Pobór mocy	21.5
Obsługiwane protokoły i standardy	- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- IEEE 802.3x full-duplex
Zasilanie	100-240V AC/50-60 Hz

Waga	2.66
Akcesoria w zestawie	- GS724T- Podkładki- Kabel zasilający- Zestaw do instalacji w szafie- Smart Switch CD zawierający materiały- Smart Switch Instrukcja instalacji- Karta z informacją na temat gwarancji
Wymiary	43 x 440 x 205 mm
VLAN	- Auto-voice VLAN- IEEE 802.1Q Tag VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	DSCP - L3 QoS • 802.1p-based prioritization • Layer 3-based prioritization • Rate-limiting
Bufor pamięci (switche)	512
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000

Opis produktu

Zaprojektowane dla klientów z sektora MSP

Seria przełączników Prosafe® Gigabit Smart została zaprojektowana dla sektora SMB zorientowanego na dużą wydajność oraz proste zarządzanie. Z 16 portami 10/100/100Mb/s z którego każdy może przesłać do 2000Mb/s danych w trybie full duplex GS724T jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup roboczych takich jak sale konferencyjne, laboratoria, oraz małe działy. Przełącznik ten wspiera technologię VoIP, streamowanie mediów, multicast, bezpieczeństwo oraz wiele innych intuicyjnych aplikacji takich jak ERP lub zwykły transfer plików.

GS724T dostarczany jest z kompleksowym zbiorem funkcji takich jak ACL, 802.1x, QoS, IGMP snooping czy też limitowanie przepustowości na porcie. Funkcje te w pełni spełniają oczekiwania SMB nie blokując dalszego rozwoju infrastruktury. GS724T dostarczany jest z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym przeglądarkę internetową. Interfejs ten pozwala na elastyczne zarządzanie, łatwy podgląd zachodzących procesów, konfiguracji portów a nawet trunk, VLAN i priorytetów. Alternatywnie można wykorzystać protokół SNMP który pozwala na zdalną konfigurację przełączników Smart. Przełączniki Smart są idealne dla wprowadzenia zarządzania w niezarządzaną infrastrukturę.