Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-dgs-1210-28mp-24xge-poe-4xsfp-p-38488.html



Switch Smart DGS-1210-28MP 24xGE PoE+ 4xSFP

Cena brutto	**2 050,99 zł**
Cena netto	**1 667,47 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS24000000**
Kod producenta	**DGS-1210-28MP**
Kod EAN	**790069427664**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1552.32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUID-Link Network Assistant UtilityCompact CLITelnet ServerTFTP ClientConfigurable MDI/MDIXSNMP- Supports v1/v2c/v3SNMP TrapBackup/Upgrade firmwareSmart WizardUpload/Download Configuration file System Log- Max. 500 log entriesBootP/DHCP ClientSN**
Pobór mocy	**26.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Broadcast/Multicast/Unicast Storm ControlD-Link Safeguard EngineDHCP Server ScreeningIP-MAC-Port Binding (Smart Binding)- Supports 512 address**

	binding entries- ARP Inspection- ARP + IP Inspection- Supports DHCP Snooping802.1X Port-based Access Control ARP
Zasilanie	**10 to 240 VAC, 50/60HZ internal universal power supply**
Waga	**3.86**
Wymiary	**440 x 250 x 44 mm**
VLAN	**802.1QVLAN Group- Max. 256 static VLAN groupsConfigurable VID from 1 - 4094Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN- Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUIAuto Surveillance VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
QoS	**802.1p Quality of Service8 queues per portQueue Handling- Strict- Weighted Round Robin (WRR)Bandwidth Control- Port-based (Ingress/Egress, min granularity 10/100/1000 is 64 Kbps) QoS based on:- 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS- IPv6 Traffic Class- TCP/UD**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.7**

Opis produktu