Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-dgs-1510-28xmp-s-witch-24xge-poe-4xsfp-p-238315.html

Switch Smart DGS-1510-28XMP s witch 24xGE PoE 4xSFP+



Cena brutto	**4 794,99 zł**
Cena netto	**3 898,37 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS24000001**
Kod producenta	**DGS-1510-28XMP**
Kod EAN	**790069413780**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Command Line Interface (CLI)- Telnet Server- TFTP Client- IPv6 Neighbor Discovery- Configurable MDI/MDIX- - SNMP Supports v1, v2c, v3- SNMP Trap- System Log Max. 10,000 log entries- Debug command- Dual images- Surveillance**
Pobór mocy	**38.4**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet- 802.3ae 10 GbE- IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode- Auto-negotiation**
Bezpieczeństwo	**- Port Security Supports up to 128 MAC addresses per port- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- Dynamic ARP Inspection- D-Link Safeguard Engine- DHCP Server Screening- ARP Spoofing Prevention Max. 64 entries**

Waga	**4.25**
Wymiary	**440 x 308 x 44 mm**
Funkcje L3	**- ARP 256 Static ARP Supports Gratuitous ARP- IPv6 Neighbour Discovery (ND)- 16 IP interfaces- Default Routing- Static Routing 64 IPv4 Static Route Entries 32 IPv6 Static Route Entrie**
VLAN	**- 802.1Q Tagged VLAN- 4K VLAN Groups- Configurable VID: 0~4094- GVRP- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN- Auto Surveillance VLAN 2.02- MAC-based VLAN- Protocol-based VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
QoS	**- CoS based on 802.1p priority VLAN MAC address Ether type IP address DSCP Protocol type TCP/UDP port number&#1**
Funkcje L2	**- MAC Address Table: Up to 16,384- Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention- Jumbo Frame up to 9,216 Bytes- IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping IGMP v3 awareness &#**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.24**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**

Opis produktu