

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-dgs-1520-28mp-20xge-poe-2x2.5ge-2x10ge-2xsfp-p-238317.html>

## Switch Smart DGS-1520-28MP 20xGE PoE 2x2.5GE 2x10GE 2xSFP



Cena brutto	<b>4 587,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 730,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUDLISS24000009</b>
Kod producenta	<b>DGS-1520-28MP</b>
Kod EAN	<b>790069454776</b>
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	<b>8</b>
VLAN	<b>Q-in-Q 802.1Q</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>12.288</b>
QoS	<b>802.1p</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16384</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>104.16</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>24</b>
Liczba portów SFP+	<b>2</b>
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	<b>4000</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Tak</b>
Liczba portów 10Gb	<b>4</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>140</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>20</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>333946</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>37.3</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber</b>

---

	<b>optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps</b>
Zasilanie	<b>100 - 240 VAC</b>
Waga	<b>4.29</b>
Wymiary	<b>441 x 308.5 x 44 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>2.5G Base-T PoE x4</b>

---

## Opis produktu

### Przełącznik zarządzalny SMART D-Link DGS-1520-28MP

- 4 porty 10-Gigabit do łączenia kaskadowego i wysyłania
- 4 porty 2,5-Gigabit PoE, idealne do 6 punktów dostępu Wi-Fi
- Wysoce niezawodna i rozszerzalna sieć z fizycznym stosem
- Zaawansowane funkcje L2 i L3