

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-dgs-1520-28mp-20xge-poe-2x2.5ge-2x10ge-2xsfp-p-238317.html>

## Switch Smart DGS-1520-28MP 20xGE PoE 2x2.5GE 2x10GE 2xSFP



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Cena brutto                          | <b>4 555,99 zł</b>   |
| Cena netto                           | <b>3 704,06 zł</b>   |
| Numer katalogowy                     | <b>NUDLISS24000009</b>   |
| Kod producenta                       | <b>DGS-1520-28MP</b>   |
| Kod EAN                              | <b>790069454776</b>  |
| Pozostałe parametry                  | <b>2.5G Base-T PoE x4</b>  |
| Maksymalna ilość urządzeń w stosie   | <b>8</b>   |
| VLAN                                 | <b>Q-in-Q 802.1Q</b>   |
| Rozmiar ramki Jumbo                  | <b>12.288</b>  |
| QoS                                  | <b>802.1p</b>  |
| Obsługa ramek Jumbo                  | <b>Tak</b>   |
| Liczba portów PoE+                   | <b>Brak</b>  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC          | <b>16384</b>   |
| Prędkość przekazywania (Mpps)        | <b>104.16</b>  |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)       | <b>24</b>  |
| Liczba portów SFP+                   | <b>2</b>   |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | <b>4000</b>  |
| Możliwość łączenia w stos            | <b>Tak</b>   |
| Liczba portów 10Gb                   | <b>4</b>   |
| Zastosowanie (switche)               | <b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>  |
| Warstwa przełączania (switche)       | <b>L3</b>  |
| Tryb przekazywania                   | <b>Store-and-forward</b>   |
| Klasa przełącznika                   | <b>SMART</b>   |
| Przepustowość (switche Gbps)         | <b>140</b>   |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps       | <b>20</b>  |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)  | <b>333946</b>  |
| Architektura sieci (switche)         | <b>GigabitEthernet</b>   |
| Typ obudowy                          | <b>Rack (Switche/UPS)</b>  |
| Pobór mocy                           | <b>37.3</b>  |
| Obsługiwane protokoły i standardy    | <b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet</b> |

---

|           |  |
|-----------|--|
|           | <b>(twisted-pair copper) IEEE 802.3u<br/>100BASE-FX 100 Mbps over fiber<br/>optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br/>Gigabit Ethernet (twisted-pair<br/>copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X<br/>1 Gbps</b> |
| Zasilanie | <b>100 - 240 VAC</b>   |
| Waga      | <b>4.29</b>  |
| Wymiary   | <b>441 x 308.5 x 44 mm</b>   |

---

## Opis produktu

### Przełącznik zarządzalny SMART D-Link DGS-1520-28MP

- 4 porty 10-Gigabit do łączenia kaskadowego i wysyłania
- 4 porty 2,5-Gigabit PoE, idealne do 6 punktów dostępu Wi-Fi
- Wysoce niezawodna i rozszerzalna sieć z fizycznym stosem
- Zaawansowane funkcje L2 i L3