Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-gs724tpp-24xge-poe-2xsfp-p-238485.html

Switch Smart GS724TPP 24xGE PoE+ 2xSFP



Cena brutto	**1 943,99 zł**
Cena netto	**1 580,48 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS24000027**
Kod producenta	**GS724TPP-100EUS**
Kod EAN	**606449145922**
Liczba portów SFP	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**634966**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Cloud/Remote management Insight mobile app & Insight Cloud Portal management uPnP Discovery Networking monitoring Data/performance logs Centralized network configuration/policies (network-centric management) Device auto-join and configure (zero-touch prov**
Pobór mocy	**32.71**
Waga	**3.7**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw montażowy Gumowe stopki do montażu na blacie Przewodnik instalacji**
Wymiary	**440 x 204 x 43 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9216**
QoS	**Port-based rate limiting Port-based QoS Support for IPv6 fields**

	DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC and IP IPv4 TCP/UDP-based Weighted Round Robin (WRR) Strict priority queue technology
Funkcje L2	**IEEE 802.1Q VLAN tagging Protocol-based VLANs MAC-based VLANs Broadcast, multicast, unknown unicast storm control IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) IEEE 802.3x (full duplex and flow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Prot**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów PoE+	**24**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**38.6**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**64**

Opis produktu

Przełącznik SMART Netgear GS724TPP

Przełączniki z niezbędnymi funkcjami L2 dla sieci SMB
Przełączniki NETGEAR Smart Managed Pro charakteryzują funkcje L2 i L2+/Layer 3 Lite, doskonała obsługa trybu PoE oraz większa wydajność. Zaprojektowano je pod kątem sieci wykorzystujących różne rodzaje multimediów, takich jak obraz, dźwięk i dane, w ramach jednej platformy. Przełączniki zwiększają wydajność sieci, zmniejszają koszty jej eksploatacji i ułatwiają zarządzanie. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem również dla najnowocześniejszych małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnego połączenia funkcjonalności, efektywności i jakości.

Zaprojektowane z myślą o dużych i małych sieciach multimedialnych

- Obsługa trybów PoE i PoE+ w ramach każdej konfiguracji
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą danych głosowych do szybkiego i niezawodnego wdrażania telefonii VoIP
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą obrazu, która podobnie jak w przypadku głosu pozwala przyspieszyć wdrażanie infrastruktury kamer przemysłowych korzystających z protokołu IP
- Routing statyczny pomaga przekierowywać ruch wewnętrzny i efektywniej wykorzystywać zasoby sieciowe
- Rozpoznawanie protokołu IGMP i MLD zapewnia zaawansowane filtrowanie emisji Multicast

Z firmą Netgear zbudujesz sieć gotową na wyzwania przyszłości

- Wysoka wydajność przy nieblokowanej architekturze, 256 sieci VLAN, 100 dzielonych wpisów ACL, 32 trasy statyczne i 512 grup multicast
- Kompleksowe zarządzanie protokołem IPv6, usługami QoS i listą ACL zapewnia ochronę inwestycji i płynną migrację do sieci w standardzie IPv6
- Obsługa PoE+ we wszystkich portach w modelach GS510TLP, GS510TPP, GS418TPP, GS728TPv2, GS728TPPv2, GS752TPv2 i GS752TPP
- Porty SFP zapewniają światłowodowe nawiązywanie połączeń, a dedykowane porty SFP w wielu modelach zapewniają dodatkową wydajność połączeń
- Obsługa technologii Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) zapewnia większą oszczędność energii w przypadku nieużywanych portów i krótkich przewodów
- Zaawansowana usługa QoS dzięki filtrowaniu ruchu przychodzącego IPv4 / IPv6 (ACL) i nadawaniu priorytetów (QoS DiffServ)
- Dynamiczne przydzielanie sieci VLAN to wygodne uwierzytelnianie i dostęp do sieci niezależnie od lokalizacji

Wygodne wdrażanie sieci

- Sieć VLAN z automatyczną obsługą danych głosowych do wygodnego wdrażania telefonii VoIP
- Sieć VLAN z automatyczną obsługą obrazu do wygodnego wdrażania kamer IP
- Kreator list ACL ułatwia konfigurację i dostęp do sieci
- Narzędzie Smart Control Center wykrywa przełączniki, ułatwia wdrażanie, monitorowanie i aktualizację oprogramowania sprzętowego
- Licznik czasu PoE pozwala planować przełączanie zasilania urządzeń PoE

Inteligentny dział IT nie musi być wielki

- Wygodne zarządzanie w ramach interfejsu w przeglądarce lub narzędzia Smart Control Center
- Technologia oparta na standardach zapewnia możliwość użytkowania wszelkich standardowych urządzeń w istniejącej sieci
- Zduplikowane oprogramowanie układowe zwiększa niezawodność i wydłuża czas sprawności sieci