Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-netgear-gs308e-100pes-8x-10-100-1000mbps-p-195957.html



Switch smart NETGEAR GS308E-100PES (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**181,99 zł**
Cena netto	**147,96 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0096**
Kod producenta	**GS308E-100PES**
Kod EAN	**606449140644**
Główna długość kartonu	**44,8 cm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**236 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Głębokość opakowania	**182 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**423 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**12 szt.**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**448 mm**
Zarządzalność	**Tak**
Virtual Cable Test (VCT)	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Rozmiar bufora	**192 KB**
Funkcje switcha	**Detekcja pętli, QoS, Store and forward, VLAN**
Store-and-forward	**Tak**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Kod producenta	**GS308E-100PES**
Limit częstotliwości	**Tak**
Liczba VLANs	**32**
Dodatkowe informacje	**Obsługa ramek Jumbo do 10 KB, Przepustowość 16 Gb/s, Tablica**

	adresów MAC 4K
Obudowa	**Desktop (metal)**
IGMP snooping	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Waga	**500 g**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Szerokość	**158 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wysokość	**29 mm**
Agregator połączenia	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Głębokość	**101 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1638156 h**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość produktu	**29 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Szerokość produktu	**158 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Głębokość produktu	**101 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,Zasilanie,System,Link**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wysokość opakowania	**101 mm**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość kartonu zbiorczego	**23,6 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.1Q**

Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Waga kartonu zbiorczego	**11 kg**
Waga produktu	**500 g**
Szerokość opakowania	**126 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szerokość kartonu zbiorczego	**42,3 cm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**12 szt.**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**11 kg**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M