Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-netgear-gs324tp-100eus-24x-10-100-1000mbps-p-195941.html



Switch smart NETGEAR GS324TP-100EUS (24x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**1 904,99 zł**
Cena netto	**1 548,77 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0079**
Kod producenta	**GS324TP-100EUS**
Kod EAN	**606449135626**
Agregator połączenia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Ilość portów PoE	**24 x**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Funkcje switcha	**Blokada adresów MAC wg ich liczby, Blokada MAC, Dynamiczne zarządzanie adresem MAC, Klient DHCP, Lista kontrolna dostępu (ACL), Obsługa lustrzanych portów dla ruchu przychodzącego i wychodzącego, Pomiar długości kabla, Protokół LACP, Protokół SNMP, Protok**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3/L4**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**20,9 kg**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**498 mm**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**293 mm**
Rodzaj zasilania	**PoE, Sieciowe**

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kolor główny	**Czarny**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**5 szt.**
Kod producenta	**GS324TP-100EUS**
Pełny dupleks	**Tak**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**471 mm**
Dodatkowe informacje	**Budżet PoE: 190 W, IGMP Snooping, Obsługa ramek Jumbo do 9 KB, Prędkość magistrali: 52 Gbps, Tablica adresów MAC 16K, Zgodny z Jumbo Frames**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zapobieganie atakom ARP	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Virtual Cable Test (VCT)	**Tak**
Poziom hałasu	**32,8 dB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**229,9 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w**
Rozmiar bufora	**512 KB**
Waga	**2690 g**
Waga kartonu zbiorczego	**20,9 kg**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Szerokość	**330 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**229,9 W**
Store-and-forward	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość	**43 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Wysokość produktu	**43 mm**
Głębokość	**206 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Szerokość produktu	**330 mm**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Głębokość produktu	**206 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Wysokość opakowania	**88 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Wysokość kartonu zbiorczego	**49,8 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,97 kg**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Waga produktu	**2,69 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość opakowania	**268 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szerokość kartonu zbiorczego	**29,3 cm**
Liczba VLANs	**256**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**5 szt.**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Główna długość kartonu	**47,1 cm**
Dublowanie portów	**Tak**
Głębokość opakowania	**452 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**190 W**
Prąd wejściowy	**5 A**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M