Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-ruijie-reyee-rg-es228gs-p-p-360263.html

Switch Smart Ruijie Reyee RG-ES228GS-P



Cena brutto	**2 276,99 zł**
Cena netto	**1 851,21 zł**
Numer katalogowy	**KILRUISWI0030**
Kod producenta	**RG-ES228GS-P**
Kod EAN	**6971693278691**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba VLANs	**16**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-500 - 5000 m**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP client**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**214,9 mm**
Waga produktu	**4 kg**
Prąd wejściowy	**6 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa PoE	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy	**391 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**

Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**26**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z przodu do tyłu**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Prędkość przekazywania	**41,664 Mpps**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Wielkość pamięci flash	**8 MB**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**24**
Źródło zasilania	**AC/PoE**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M