Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-smart-xs512em-12x10gb-2xsfp-p-275960.html

# Switch Smart XS512EM 12x10Gb 2xSFP+



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 440,99 zł** |
| Cena netto | **4 423,57 zł** |
| Numer katalogowy | **NUNTGSS12000001** |
| Kod producenta | **XS512EM-100EUS** |
| Kod EAN | **606449129441** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **32000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **178.6** |
| Liczba portów SFP+ | **2** |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | **64** |
| Liczba portów 10Gb | **10** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **240** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **1113.477** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz** |
| Zasilanie | **Zasilacz 120/230 V (50 - 60 Hz)** |
| Waga | **2.51** |
| Wymiary | **32.8 cm x 20.4 cm x 4.3 cm** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **3** |

## Opis produktu

**Switch Smart XS512EM**
Dzięki intuicyjnemu GUI zapewnia łatwe, niezawodne i niedrogie połączenie z funkcjami zarządzania VLAN, QoS, LGD i IGMP. Elastyczne opcje montażu (rack lub desktop) i cicha konstrukcja sprawiają, że XS512EM jest idealny do każdego środowiska SMB.