

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-s105-5x-10-100mbps-p-196105.html>

Switch Tenda S105 (5x 10/100Mbps)



Cena brutto	29,99 zł
Cena netto	24,38 zł
Numer katalogowy	KILTDA SWI0013
Kod producenta	S105
Kod EAN	6932849431049
Certyfikaty	QA
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Zawartość zestawu	Instrukcja montażu, Switch, Zasilacz
Możliwość sztaplowania	Tak
Zasilanie	AC 9V, 600mA
Sposób łączności	Przewodowy
Waga	80 g
Produkt stackowalny	Tak
Szerokość	82 mm
Wskaźnik LED połączenia	Y
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Wysokość	22.3 mm
Szybkość transmisji danych	10/100 Mbps
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość	52 mm
Cechy sieci	Ethernet, Fast Ethernet
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Stackowalny	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia

Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia łączności	Przewodowa
Kolor produktu	Biały
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zarządzalność	Nie
Obsługa PoE	Nie
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Auto-aging MAC, Auto-learning MAC
Wi-Fi	Nie
Porty LAN	5x 10/100Mbps
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Kolor główny	Biały
Kod producenta	S105
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED, Plug & Play, Prędkość przesyłania pakietów: 10 Mbps / 14880 pps, Prędkość przesyłania pakietów: 100 Mbps / 148800 pps, Standard sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, Sterowanie dostępem: CDMA/CD, Szerokość pasma
Obudowa	Desktop (plastik)
Napięcie	220 V
Pobór mocy	2,7 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M