

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-s108-8x-10-100mbps-p-196106.html>

Switch Tenda S108 (8x 10/100Mbps)



Cena brutto	32,99 zł
Cena netto	26,82 zł
Numer katalogowy	KILTDA SWI0014
Kod producenta	S108
Kod EAN	6932849431056
Głębokość produktu	59 mm
Diody LED	Link,Działanie,Zasilanie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor produktu	Biały
Możliwość sztaplowania	Nie
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Produkt stackowalny	Nie
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	14880 pps
Zarządzalność	Nie
Obsługa PoE	Nie
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Auto-aging MAC, Auto-learning MAC
Pobór mocy (max)	2,15 W
Prąd wyjściowy	0,6 A
Store-and-forward	Tak
Porty LAN	8x 10/100Mbps
Złącze zasilania	DC-in jack
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Stackowalny	Nie
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Ilość jednostek zasilania	1
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Pełny duplex	Tak

Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3
Kolor główny	Biały
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Kod producenta	S108
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	1 Gbit/s
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED, Plug & Play, Prędkość przesyłania pakietów: 10 Mbps / 14880 pps, Prędkość przesyłania pakietów: 100 Mbps / 148800 pps, Standard sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, Sterowanie dostępem: CDMA/CD, Szerokość pasma
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u
System operacyjny	Windows 8 32/64 bit , Windows 7 32/64 bit , Windows xp 32/64 bit , Linux , MAC OS
Zasilacz dołączony	Tak
Obudowa	Desktop (plastik)
Maksymalne zużycie mocy	2,15 W
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, C-Tick, EAC, NOM
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zawartość zestawu	Instrukcja montażu, Switch, Zasilacz
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne	5 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	23,1 mm
Szerokość produktu	124 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M