Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-tef1024d-24x-10-100mbps-p-196112.html

Switch Tenda TEF1024D (24x 10/100Mbps)



Cena brutto	**217,99 zł**
Cena netto	**177,23 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0020**
Kod producenta	**TEF1024D**
Kod EAN	**6932849431155**
Szerokość produktu	**441 mm**
Głębokość produktu	**122 mm**
Diody LED	**Uplink,Link**
Kolor produktu	**Beżowy**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Zarządzalność	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**Auto MDI / MDI-X, Pełny dupleks**
Porty LAN	**24x 10/100Mbps**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Store-and-forward	**Tak**
Kolor główny	**Szary**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Kod producenta	**TEF1024D**
Agregator połączenia	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED, Plug & Play, Przełączanie: 4.8 Gbps, Standard sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, Tablica adresów MAC: 4 K, Tryb przesyłania: Store-and-Forward, Zabezpieczenie przed piorunami: 6 KV**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obudowa	**Desktop (metal)**
Przepustowość rutowania/przełączania	**4,8 Gbit/s**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Switch**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Szerokość	**441 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wysokość	**44 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x**
Głębokość	**122 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M