Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-196113.html

Switch Tenda TEG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**58,99 zł**
Cena netto	**47,96 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0021**
Kod producenta	**TEG1005D**
Kod EAN	**6932849431261**
Kolor produktu	**Szary**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zarządzalność	**Nie**
Produkt stackowalny	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**14881 pps**
Funkcje switcha	**Auto MDI / MDI-X**
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148810 pps**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1488100 pps**
Prąd wyjściowy	**0,6 A**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Porty LAN	**5x 10/100/1000Mbps**
Stackowalny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Kolor główny	**Ciemnoszary**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**

Kod producenta	**TEG1005D**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**15000**
Dodatkowe informacje	**Diody LED, Montaż ścienny, Plug & Play, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Szerokość pasma zwrotnego: 10 Gb/s, Tablica adresów MAC 2K, Transmisja danych: 100BASE-TX/1000BASE-T: Cat.5, Cat.5e lub wyższy (?100 m) UTP/STP, Tryb pr**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat5e**
Obudowa	**Desktop (metal)**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Pobór mocy	**2,5 W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,100BASE-T**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający, Switch**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Szerokość	**100 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wysokość	**25 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Głębokość	**64 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**6 kV**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**64 mm**
Wysokość opakowania	**84 mm**
Szerokość opakowania	**102 mm**
Głębokość opakowania	**81 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M