

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-196113.html>

## Switch Tenda TEG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>65,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena netto                                       | <b>53,65 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                                 | <b>KILTDA5WI0021</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod producenta                                   | <b>TEG1005D</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod EAN                                          | <b>6932849431261</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stackowalny                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)           | <b>1488100 pps</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)          | <b>14881 pps</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Możliwość sztaplowania                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Automatyczne MDI/MDI-X                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przepustowość routowania/przełączania            | <b>10 Gbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodny z Jumbo Frames                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane typy kabli                           | <b>Cat5,Cat5e</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wielkość tabeli adresów                          | <b>2000 wejścia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>-10 - 45 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodatkowe informacje                             | <b>Diody LED, Montaż ścienny, Plug &amp; Play, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Szerokość pasma zwrotnego: 10 Gb/s, Tablica adresów MAC 2K, Transmisja danych: 100BASE-TX/1000BASE-T: Cat.5, Cat.5e lub wyższy (?100 m) UTP/STP, Tryb pr</b> |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | <b>5 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor główny                                     | <b>Ciemnoszary</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa funkcji Plug & Play                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj zasilania                                 | <b>Sieciowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                | <b>85176990</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd wyjściowy                                   | <b>0,6 A</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Częstotliwość wejściowa AC                       | <b>50 - 60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługa PoE                                      | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia                  | <b>6 kV</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ przełącznika                                        | <b>Nie zarządzany</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość opakowania                                    | <b>81 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość                                                | <b>25 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość opakowania                                     | <b>84 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zawartość zestawu                                       | <b>Kabel zasilający, Switch</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość produktu                                      | <b>100 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy                                              | <b>2,5 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wspierany auto-learning adresów MAC                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)                | <b>148810 pps</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produkt stackowalny                                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostrzeżenia                                             | <b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we</b> |
| Obsługa 10G                                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologia okablowania Copper Ethernet                 | <b>100BASE-TX,100BASE-T</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Możliwości montowania w stelażu                         | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                               | <b>15000</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obudowa                                                 | <b>Desktop (metal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                      | <b>-40 - 70 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod producenta                                          | <b>TEG1005D</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres wilgotności względnej                            | <b>10 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie zasilania / zasilacza                          | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podręcznik użytkownika                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porty LAN                                               | <b>5x 10/100/1000Mbps</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie operacyjne                                     | <b>5 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje switcha                                         | <b>Auto MDI / MDI-X</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie wejściowe AC                                   | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zarządzalność                                           | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardy komunikacyjne                                 | <b>IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab</b>                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kolor produktu       | <b>Szary</b>         |
| Głębokość            | <b>64 mm</b>         |
| Szerokość opakowania | <b>102 mm</b>        |
| Szerokość            | <b>100 mm</b>        |
| Głębokość produktu   | <b>64 mm</b>         |
| Certyfikaty          | <b>CE, FCC, RoHS</b> |
| Wysokość produktu    | <b>25 mm</b>         |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M