Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1008d-8x-10-100-1000mbps-p-196114.html

Switch Tenda TEG1008D (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**129,99 zł**
Cena netto	**105,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0022**
Kod producenta	**TEG1008D**
Kod EAN	**6932849431025**
Pobór mocy	**4 W**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający, Switch**
Szerokość	**186.7 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Nie**
Wysokość	**33.3 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość	**106.7 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Poziom transferu przy wysyłaniu	**16384 Mbit/s**
Karta sieciowa	**Tak**
Poziom transferu przy pobieraniu	**11,9 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**8**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Serwer DHCP	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Klient DHCP	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Ethernet WAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3**
Wysokość produktu	**106,7 mm**
Szerokość produktu	**186,7 mm**
Głębokość produktu	**33,3 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Zarządzalność	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**Auto-sensing, Detekcja pętli, Kontrola przepływu danych, Pełny dupleks**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Kolor główny	**Szary**
Kod producenta	**TEG1008D**
Dodatkowe informacje	**Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED, Indukcyjne zabezpieczenie odgromowe: 4 KV, Obsługa ramek Jumbo do 9 KB, Obsługa wykrywania oraz zapobieganie powstawaniu pętli, Plug & Play, Przepustowość 11.9 Mpps, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, I**
Obudowa	**Desktop (metal)**
Materiał obudowy	**Metal**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M